

## Патч-панель 19", 24xRJ-45, FTP, Cat.5e, 1U



Патч-панель RJ 45 (patch-panel) представляет собой пассивное оборудование, ее применяется для монтажа кабелей в СКС (структурированной кабельной системе) и подключения отдельных сетей или устройств друг к другу с использованием коммутационных шнуров, их еще часто называют патч-кордами. При помощи патч-кордов соединяют между собой порты патч-панелей, подключают активное оборудование, розетки рабочего места, компьютеров, телефонов, принтеров и т.д.

19-дюймовая 24-портовая экранированная коммутационная панель категории 5e применяется в тех ситуациях, когда кабельная система функционирует в условиях повышенного уровня электромагнитных помех или, когда к информационной системе в целом предъявляются требования в части защиты конфиденциальной информации от несанкционированного

доступа.

От своего неэкранированного аналога панель отличается в первую очередь тем, что:

- розеточные гнезда снабжены металлической вставкой, обеспечивающей электрическую непрерывность экрана при подключении к нему FTP-шнура;
- оконцеватели отдельных розеточных гнезд закрыты общей металлической крышкой;
- в конструкции корпуса изделия предусмотрен штифт заземления для соединения корпуса с общей шиной телекоммуникационного заземления монтажного конструктива.

В комплект поставки включены крепежные винты и фиксирующие пластиковые стяжки для линейных горизонтальных кабелей.

### Описание

Артикул	10-0402
Материал корпуса	металл
Тип IDC контактов	dual IDC 110 (180)
Количество портов	24
Тип модулей	PCB
Тип разъема	8P8C
Установка	стойка 19 дюймов 1U
Категория	5e
Экранирование	STP

### Условия эксплуатации

Технические характеристики:

Полоса пропускания: 100 МГц

Количество циклов переключения шнуров: не менее 750-ти

Цвет: черный

Температурный диапазон:

Во время хранения: от -40 до +70 0С

Во время монтажа: от 0 до +50 0С

Во время эксплуатации: от -10 до +60 0С

## Сертификаты

Отказное письмо на компоненты СКС SUPRLAN