

# Electric strike

## 14E-----D11



Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

### Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может сочетаться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Симметричная конструкция
- Material Falle: Stahl

Технические данные	
Напряжение	6-12 V AC/DC
Механическая разблокировка (E)	Да
Нормально-закр.	Да
Предел прочности	6500 Н
Высота	90 мм
Ширина	20 мм
Глубина	28,2 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Номинальное сопротивление 6 В	7.7 Ω
Nennwiderstand 12 V	7.7 Ω
AC-Stromaufnahme 6 V	550 mA
AC-Stromaufnahme 12 V	1100 mA
Потребление пост. тока (50% остаточная пульсация) 6В	740 mA
DC-Stromaufnahme(50% Restwelligkeit) 12V	1480 mA
Потребление пост. тока (стабилизованное) 6В	780 mA
Потребление собственного тока при 12 В постоянного тока	1560 mA
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока 6 В	160 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока 12 В	160 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (50% остаточная пульсация) 6 В	40 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (50% остаточная пульсация) 12 В	100 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (стабилизир.) 6 В	10 Н
Макс. противонагрузка на язычок при работе от пост. тока (стабилизир.) 12 В	60 Н
<b>Артикулярный номер</b>	
14E-----D11	

