

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» выпускается в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	220x175x150
Выходная мощность, Вт:	20
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ²	1,0

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литер А Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-20»

Паспорт

ДВТР.425542.005ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б
Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-20»

Паспорт

ДВТР.425542.005ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» выпускается в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	220x175x150
Выходная мощность, Вт:	20
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ²	1,0

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.