

КРОСС ШКОС-Л -3U/4 -96 -SC ~96 -SC/SM ~96 - SC/UPC

Номенклатурный номер: 130308-00132



Кросс оптический стоечный серии ШКОС-Л предназначен для установки в стойки 19", 23", 21".

Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные пластиковые планки на 4 и 8 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC.

Особенности:

- сменные пластиковые планки;
- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.

Комплектующие изделия могут быть заменены на аналогичные (или лучшего качества) без предварительного уведомления.

Характеристики

Макс. кол-во портов FC/SC/LC	96/96/192
Макс. кол-во вводимых кабелей	6
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса, мм	410x210x131
Масса, кг	3,7

Комплектация

Корпус ШКОС-Л-3U	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кронштейн 19"	2 шт.
Кассета КТ-3645	3 шт.
Крышка кассеты КТ	1 шт.
КДЗС-4525	100 шт.
Планка пластиковая 8SC	12 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.
Розетка (адаптер) SC/UPC	96 шт.
Пигтейл SC/UPC	96 шт.
Капа 8SC	12 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,011980
Вес, кг.:	3,5

Маркировка

ШКОС	—	шкаф кроссовый оптический стоечный
Л	—	тип кросса
3U	—	размерность кросса в юнитах
4	—	число кабельных вводов
96	—	количество отверстий
SC	—	тип отверстий
96	—	количество адаптеров
SC/SM	—	тип адаптеров
96	—	количество пигтейлов
SC/UPC	—	тип пигтейлов
ССД	—	СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ



Номенклатурный номер: 130308-00132

**КРОСС ШКОС-Л -3U/4 -96 -SC ~96 -
SC/SM ~96 -SC/UPC**

19796,58 руб.

Розничная цена на 24.08.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru