

ПАСПОРТ  
PoE-репитер STR-01HP-B**1. Технические характеристики.****Общие:**

Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (вход) 1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (выход)
Соответствие спецификациям	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Материал корпуса монтажной коробки	Полипропилен

**Эксплуатация:**

Тип входного питания	802.3at PSE
Выходная мощность	27 Вт
Потребляемая мощность	3 Вт
Защита от электростатики	Контактный разряд $\pm 6$ кВ Воздушный разряд $\pm 8$ кВ
Грозозащита	Защита от скачков напряжения до 4 кВ
Рабочий диапазон температур	От -40 до +55°C
Класс защиты	IP66
Допустимый уровень влажности	От 0 до 95% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 25°C
Размеры (дхшхв)	150x116x67 мм
Вес	240 г

## 2. Комплект поставки.

- |  |       |
|--|-------|
| 2.1 PoE-репитер STR-01HP-B                             | 1 шт. |
| 2.2 Коробка IP66 с двумя сальниками для кабеля Ø4-7 мм | 1 шт. |
| 2.3 Руководство пользователя                           | 1 шт. |

## 3. Назначение.

STR-01HP-B это уличная версия PoE-репитера STR-01HP. PoE-репитер собран на микросхемах промышленного класса, что позволяет устройству работать при температурах от -40°C. STR-01HP-B имеет исполнение в уличной монтажной коробке IP66, выполненной в корпусе из термопластичного полипропилена, устойчивого к ультрафиолету. Герметичность подключения обеспечивают 2 сальника, рассчитанных под диаметр кабеля 4-7 мм, что идеально подходит для монтажа с использованием кабеля UTP/FTP 5 категории. Крышка корпуса быстро фиксируется поворотными клипсами. В конструкции нет металлических винтов, которые в ходе уличной эксплуатации могут заржаветь и не открутиться. Имеется тросик для фиксации крышки корпуса при монтаже. Крепление корпуса осуществляется с помощью отверстий, изолированных от внутреннего объема коробки, поэтому при монтаже не нарушается герметичность. High PoE репитер STR-01HP-B является оптимальным способом удлинить длину линии PoE + Ethernet в случае невозможности установки активного сетевого оборудования в середину линии. Одно устройство удлиняет линии на 100 метров (итого 200 метров). При использовании 3 устройств в каскаде, Вы получите линию 400 метров со скоростью 100 Мбит/с и возможностью питания устройств по PoE. Устройство поддерживает сращивание нескольких устройств в одно для более удобного монтажа. STR-01HP-B имеет встроенную грозозащиту и защиту от электростатических разрядов.

## 4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

## 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

## 6. Свидетельство о приемке.

PoE-репитер STR-01HP-B исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Сделано в России