

Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый (коробка)

ID 14554



Основные характеристики

Цвет	серый
Количество выходных розеток	6
Входная вилка, тип	EURO
Максимальная нагрузка	2200 Вт
Максимальный ток нагрузки	10 А
Максимальный импульсный ток помехи	10000 А
Максимальная рассеиваемая энергия	400 Дж
Частота сети	50 Гц
Длина шнура	1.8 м

Функции

Защита от короткого замыкания	плавкий предохранитель
Защита от перегрева	термопредохранитель
Подавление импульсных помех	ДА
Подавление высокочастотных помех	ДА
Разъемы, интерфейсы	
Выходные розетки (RUS)	1
Выходные розетки типа EURO	5
Питание	
Номинальное напряжение питающей сети	220 В
Номинальный ток	10 А
Особенности	
Тип упаковки	коробка

Сечение кабеля 3 x 0,75 кв. мм.
 Максимальный ток нагрузки 10 А
 Защита от КЗ/перегрузки да/да
 Максимальное импульсное напряжение помехи 4500 В
 Максимальный импульсный ток помехи 40 кА
 Рассеиваемая энергия помехи 1700 Дж
 Частота подавляемой ВЧ помехи 0,1 МГц - 10 МГц
 Степень подавления ВЧ помехи 65 дБ
 Цвет белый