

KIP52

PTZ IP-камера

5 Мп

- КМОП-матрица SONY 1/2.8" IMX 335
- Разрешение до 2592x1944 пикс (5Мп)
- Удаленное управление поворотом/наклоном
- Моторизованный объектив 2.8-12мм
- Сжатие видео H.265/ H.264
- Частота кадров до 15 к/с при 2592x1944
- Чувствительность 0.01 лк (цв),
0 лк при вкл. ИК-подсветке
- Программный WDR
- ИК-подсветка
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



Модель:	KIP52
Чувствительный элемент	1/2.8" КМОП-матрица Sony IMX335 5 Мп
Объектив	2.8-12 мм моторизованный объектив
Разрешение	2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Частота кадров	15 к/с при 5Мп, 30 к/с при разрешении 4Мп и ниже
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видеопотоков	32 кбит/с – 8 Мбит/с, постоянный/переменный битрейт
Минимальная освещенность	цв: 0.01 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка	6 ИК-светодиодов, дальность подсветки 30 метров
Динамический диапазон	Программный WDR
Шумоподавление	2D/3D DNR
Режим День/Ночь	Автоматический по датчику освещённости, цветной, ч/б
Автоматический электронный затвор	Auto: 1/25-1/100000сек
Диапазон панорамирования/ наклона	Угол панорамирования: 0° ~ 180°; угол наклона: 0° ~ 55°
Скорость при ручном управлении	Панорамирование: 0.5° ~20° /с; наклон: 0.5° ~10° /с
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T) Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
ONVIF	ONVIF V2.6
Климатическая защита	IP66
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (IE) и другие браузеры в режиме эмуляции IE
Напр. питания/Потр.мощность	12 В пост. тока/10 Вт; PoE (соответствие IEEE802.3af)
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ +60°C
Относит. влажность эксплуатации	10 - 90%
Габариты (Диам.хД)	87 x 168 мм
Масса	0.66 кг

