

## Модульная патч-панель для Keystone Jack 19", под 24 модуля, UTP, 1U



Патч-панель RJ 45 (patch-panel) представляет собой пассивное оборудование, ее применяется для монтажа кабелей в СКС (структурированной кабельной системе) и подключения отдельных сетей или устройств друг к другу с использованием коммутационных шнуров, их еще часто называют патч-кордами. При помощи патч-кордов соединяют между собой порты патч-панелей, подключают активное оборудование, розетки рабочего места, компьютеров, телефонов, принтеров и т.д. Модульная патч-панель имеет высоту 1U и 24 гнезда для модулей Keystone. На лицевой стороне патч панели 1U расположены маркировочные поля для идентификации контактов (каждый порт имеет нумерацию от 1 до 24).

Основное преимущество модульной (наборной) патч-панели заключается в том, что в максимально короткие сроки можно просто и без больших затрат переконфигурировать систему соединений под определенные запросы. На задней части коммутационной панели расположены специальные крепления для съемного кабельного органайзера (поставляется в комплекте). Кабельный организатор служит для разводки входящих горизонтальных кабелей. В комплект входит патч-панель (модули приобретаются отдельно), задний кабельный органайзер, нейлоновые стяжки, винты. Поставляется в картонной коробке.

### Описание

Артикул	10-0401
Материал корпуса	металл
Тип IDC контактов	dual IDC 110 (180)
Количество портов	24
Тип модулей	PCB
Тип разъема	Keystone
Установка	стойка 19 дюймов 1U
Экранирование	UTP без экрана

### Условия эксплуатации

Технические характеристики:  
 Полоса пропускания: 100 МГц  
 Количество циклов переподключения шнуров: не менее 750-ти  
 Цвет: черный  
 Температурный диапазон:  
 Во время хранения: от -40 до +70 0С  
 Во время монтажа: от 0 до +50 0С  
 Во время эксплуатации: от -10 до +60 0С

### Сертификаты

Отказное письмо на компоненты СКС SUPRLAN