

Узлы Доступа NSBox предназначены для развертывания защищенных систем уличного видеонаблюдения. Узлы обеспечивают бесперебойную и корректную работу подключенных видеокамер, начиная от надежного питания, надежного канала передачи данных и защиты чувствительного оборудования от перенапряжений. Это идеальное технологическое решение, позволяющее экономить время и деньги в любых проектах наружного видеонаблюдения на большой территории, от автомагистралей, мостов, парковок, аэропортов, морских портов, железных дорог, спортивных сооружений, отелей, парков, торговых центров и строительных площадок.

Для узлов Доступа NSBox-p2040 используются монтажные шкафы из полиэстера серии NSP-ххуу. Базовая комплектация включает в себя монтажную панель с установленными DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом и комплект кабельных вводов. Дополнительные модули также могут быть включены в сборку:

- Промышленный управляемый коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W;
- Источник питания 48VDC-150W или СБП CR-48VDC-155VA с креплением для батарей 7Ah x4;
- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель, термоэлектрический охладитель;
- Оптический кросс на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
- Молниезащита и защита от перенапряжения для Ethernet портов с PoE и цепей питания 220VAC.

Модули расширения можно выбрать из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

Узлы Доступа поставляются без предустановленных батарей, включен только крепежный комплект для АКБ 7 | 15 | 45Ah.

Базовые комплекты узла Доступа: NSBox-p2040 | NSBox-p2040H | NSBox-p2040R | NSBox-p2040HR

NSBox-p2040 GX15F34F	Узел Доступа: шкаф NSP-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs
NSBox-p2040H GX15F34H	Узел Доступа: шкаф NSP-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W для IP-видеокамер; Reboot PDs
NSBox-p2040R UX15F44F	Узел Доступа: шкаф NSP-4040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с креплением для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W
NSBox-p2040HR UX15F44H	Узел Доступа: шкаф NSP-4040H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с креплением для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs

Техн. данные



Напряжение питания Потребляемая мощность	: 100 - 240VAC 300 W (не более)
Материалы шкафа (корпус, дверь)	: Армированный стекловолокном полиэстер
Категория защиты IP/NEMA IK Code	: IP66 / NEMA4 IK10
Монтаж шкафа	: На стену на столб с комплектом NSBon-01
Рабочая температура с теплоизоляцией	: -40°C to +60°C -50°C to +60°C
Габаритные размеры (без гермовводов)	: 300x400x200 400x400x200mm для R моделей
Вес с упаковкой (прибл.)	: 10 kg 18 kg для R моделей с АКБ
Оптический кросс (ODF) на кронштейне	: в комплекте адаптеры, гильзы, пигтейлы, патчкорды
Нагреватель с термостатом (для H моделей)	: опционально NSBon-18, нагреватель с вентилятором
СБП (для R моделей)	: CR-48VDC-150VA с креплением для АКБ 7Ah x4
Аппаратные характеристики	Промышленный коммутатор NIS-3500-2204PGE
4x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE 30W	IEEE 802.3at / 802.3af (PD Alive Check)
2x 100/1000M SFP slots (с DDM)	Бюджет PoE 144W, PSE 30W/порт, max 36W
	G.8032 ERPSv2 Ring protection;

Management Interface | Diagnostic

Console/CLI, Web GUI, Telnet, SNMP | Syslog, VLAN mirroring, RMON, SNMP Trap

Network Protocols :

Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP; **Ring Topology:** G.8032 ERPSv2, Chain; **VLAN:** Port-based, 802.1q tag-based, 802.1ad Q in Q; **IGMP** Snooping v1/v2/v3 & Querier; **QoS:** 802.1p, 8 queues per port, WRR/SPQ; **DHCP** Client, Server, Relay, Snooping, Option 82; 802.1ab **LLDP**; Multicast/Broadcast/Flooding **Storm Control**; Access Control: IP/ MAC-based/ 802.1x authentication; **Security:** HTTPs, SSH, Radius Client; NTP/SNTP;

