

Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH615U

- Сила удержания 60 кг
- Корпус фиксатора выполнен из нержавеющей стали
- Универсальный монтаж: настенный или напольный
- Напряжение питания 24 или 12 В (DC)
- Низкое электропотребление и тепловыделение
- Кнопка для отключения фиксации двери



Электромагнитный фиксатор дверей ST-DH615U предназначен для удерживания дверей в открытом положении. Устройство используется в случаях, когда необходимо обеспечить свободное перемещение людей и техники. Кроме того, электромагнитный фиксатор можно подключить к системе пожарной сигнализации, и в случае возникновения пожара на объекте устройство разблокирует удерживаемую дверь и обеспечит герметизацию зоны. Кнопка отключения фиксации может использоваться для разблокировки двери вручную.

Различные способы монтажа

Модель ST-DH615U является универсальной, как с точки зрения питания устройства, так с точки зрения монтажа. Фиксатор комплектуется L адаптером для напольного монтажа, без адаптера устройство может монтироваться непосредственно на стену. Кнопка отключения фиксации может использоваться для разблокировки двери вручную.

Технические характеристики

Модель:	ST-DH615U
Материал:	Нержавеющая сталь
Монтаж:	Напольный или настенный
Сила удержания:	60 кг
Напряжение питания:	12 / 24 В (DC)
Потребляемый ток:	180 / 100 мА
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	Фиксатор: 86 x 70 x 42 мм, якорь: 60 x 60 x 44 мм