

# ПАСПОРТ

## PoE коммутатор с дальностью подключения устройств до 250м PND-08P-2G

### Условия безопасной эксплуатации

#### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



#### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



#### ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** Shenzhen Fengrunda Technology Co.,Ltd. ADD: 9F, Block 9B, BaoNeng HiTech Park, Longhua district, Shenzhen,China  
**Импортер:** ООО «Бизнес Центр Алгоритм350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861)201-52-41  
**Срок гарантии:** 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.  
**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

### Основные режимы работы:

- В режиме AI Extend 1-8 порты поддерживают передачу питания на расстояние до 250 метров (для кабеля cat5e или cat6).
- В режиме AI VLAN: порты 1-8 изолированы друг от друга для защиты от широковещательных штормов.
- В режиме AI QoS: приоритеты идут для видеопотока.
- В режиме AI POE: автоматически определяет порт приема питания, находит зависшее устройство и перезапускает его.

Продуманная система охлаждения позволяет отказаться от вентилятора что делает устройство тихим.

### Внешний вид:



### Комплект:

1. Коммутатор
2. Блок питания
3. Руководство

## Краткий обзор:

10-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор с 4мя режимами работы:

- ✓ режим интеллектуального управления портами «AI VLAN»,
- ✓ режимом увеличенной дальности «AI Extend»,
- ✓ режим интеллектуального питания «AI Power»,
- ✓ режимом управления потоками «AI QoS».

По умолчанию все порты могут свободно общаться.

В режиме **AI VLAN** 1-8 порты изолированы друг от друга, что может эффективно подавлять широковещательные штормы, что позволяет увеличить производительность сети.

В режиме **AI Extend** 1-8 порты могут эффективно запитывать устройства на расстоянии до 250 метров, что подходит для подключения удаленных устройств.

В режиме **AI Power** коммутатор автоматически определяет состояние устройства и при обнаружении неисправности коммутатор автоматически перезапускает устройство.

В режиме **AI QoS** при повышенном трафике, проходящем через коммутатор, потоку данных от видеокамер дается приоритет и они обрабатываются в первую очередь, что позволяет добиться плавности и непрерывности движения на видео.

Коммутатор поддерживает стандарт питаемых устройств IEEE 802.3 af/at, регламентирующий идентификацию устройств на соответствие стандарту и передает питание только в том случае если устройство поддерживает передачу питания.

## Технические характеристики

Сетевые порты	8 портов 10/100 Мбит/с PoE RJ45 port (port 1 - port 8)
	2 10/100/1000Мбит/с RJ45 port uplink (port 9 - port 10)
Скорость передачи	100Мбит/с Full Duplex, 10 или 100Мбит/с Half Duplex
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Производительность	Пропускная способность: 5,6 ГБит/с
	Задержка: максимум 20 мс (используя пакеты 64 байт)
	Скорость передачи кадров 148800 пакетов в секунду
Индикаторы LED	Питание (Power)
	RESV
	LINK/ACT
POE pin	1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Питание	Максимальная мощность для одного порта 30 Вт
	Мощность внешнего адаптера питания 96 Вт
Размер	Ш×В×Г: 184 × 94 × 27 (мм)
	Вес: 0,5 кг
Эксплуатация и хранение	Температура эксплуатации: 0°~40°C
	Максимальная влажность 10%~ 90% (без конденсата)

**Гарантийный талон:**

Продавец \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Модель **PND-08P-2G**

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

**Условия прерывания гарантийных обязательств**

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- 1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- 2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- 3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- 4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- 5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- 6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.