

Magocard 3652-3021. Принтер Magocard Rio Pro 360 Duo



Технология печати	300dpi, цветная сублимационная печать, монохромная, термическая перезаписываемая
Система подачи	Ручная и из лотка
Емкость лотков для карт	Входной лоток на 100/200 карт, выходной накопитель на 70 карт.
Возможность перезаписи	Да
Двусторонняя печать	Да

Варианты кодирования

Варианты кодирования	ISO 7811 – дорожки 1, 2 и 3, JIS2
Smart cardСмарт-карты	Контактный чип, MIFARE®, DESFire® и iClass®. В наличии есть другие энкодеры. См. сравнительную таблицу.
Подключение и драйверы	
Операционная система	Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32- и 64-разрядная ОС) Windows-сервер 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 и более поздние версии. Linux с поддержкой CUPS
USB-подключение	High Speed USB 2.0, совместимость с USB 3.0 — Тип B
Ethernet-подключение	10/100 Ethernet
Визуальная защита	
Стандартные знаки HoloKote	Водяной знак для защиты от подделки, наносится по всей поверхности карты. В памяти Rio Pro 360 десять стандартных рисунков.
Опция Custom HoloKote	Через интерфейс драйвера при помощи онлайн- приложения HoloKote можно добавить до десяти авторских водяных знаков.
Карты HoloPatch	На картах с технологией HoloPatch имеется квадрат из золотистой фольги с высокой степенью отражения, который увеличивает заметность нанесенного логотипа HoloKote.
Скорость печати	
Цветная	> 200 cards per hour
Монохромная	> 750 cards per hour
Применимые размеры карт	
Размеры карт	ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375" x 2.125"
	ISO CR79 83.9mm x 51mm / 3.303" x 2.051"
Толщина карты	0,51 мм — 1,02 мм (20 мил — 40 мил).
Физические характеристики	
Вес принтера	4,9 кг
Размеры принтера	Длина: 470 мм. Ширина: 220 мм. Высота: 250 мм
Условия эксплуатации	10°C to 30°C / 50°F to 85°F
Источник питания	Внешний источник питания 100-240 В, 50-60 Гц