ООО «НПП Старлинк»

ИНН 5018100439 КПП 771301001, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 45, корп. 1

Телефон: +7 (495) 290-36-90 / email: sales@cabeltov.ru / www.cabeltov.ru

Оптический кабель СЛ-ОКМБ-03НУ-2Е2-2,7

Количество волокон – 2
Тип волокна – **G652,** диаметр 245 мкм.
Производитель волокна - **Sumitomo, Япония**
Масса кабеля – **30** кг/км
Диаметр брони – **2,0 мм**
Диаметр по оболочке – **3,4 – 4,0** мм
Допустимый радиус изгиба – **30 мм**
Допустимое усилие на сжатие – **3 кН / 10 см**
Допустимое усилие на растяжение – **2,7 кН**
Рабочая температура: **-40 - +50 С°**



Преимущества – прочная броня при минимальной массе и диаметре, позволяет использовать кабель в кабельной канализации. Универсальная оболочка позволяет использовать кабель для прокладки внутри и вне помещений. Тонкий, лёгкий и универсальный кабель для решения многих задач. Использование высококачественного волокна спецификации **G.652** гарантирует превосходное качество передачи сигнала.

Особенности – В оптическом кабеле **СЛ-ОКМБ-03НУ-2Е2-2,7** используется гибкая броня из 6 стальных оцинкованных канатных проволок прочностью 1770 Н / мм^2, диаметр каждой из проволок 0,65 мм. Диаметр брони – всего 2,0 мм, при этом соотношение масса/прочность кабеля выше любого другого оптического кабеля. Канатные проволоки не только позволяют кабелю гнуться при прокладке, но и принимают прямолинейную форму при снятии нагрузки (пружинят). Стандартная толщина оболочки 0,6-0,8 мм, возможно изготовление с увеличенным до 1,2-1,5 мм слоем оболочки.
СЛ-ОКМБ-03НУ-2Е2-2,7 - Один из самых недорогих и лёгких бронированных кабелей.

Поставка осуществляется строительными длинами от 100 до 1000 м на кабельных барабанах от 30 до 40 см диаметром. Средний срок производства – 1-2 недели.
Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013.
Декларация Министерства связи №Д-КБ-3546 от 24.12.2013 г.
Сертификат пожарной безопасности №С-RU.ПБ05.В.03258 от 26.02.2013 г.

Маркировка: **СЛ-ОКМБ-03НУ-2Е2-2,7**